



**Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Surface 38W 5000lm - 930-940 CCT  
| 120x30cm - UGR <19 - Meilleur  
Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Réf.                         | 260293                                |
| EAN                          | 4099854731662                         |
| Code Fabricant               | 4099854731662                         |
| Marque                       | Ledvance                              |
| Nom du fabricant             | PANEL SURFACE DALI 1274 38W 93040 U19 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x36                                 |
| Puissance (W)                     | 38W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, Dali                            |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5000lm                               |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 132                                   |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Plafond                               |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Logement             | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1274     |
| Largeur (mm)              | 373      |
| Hauteur (mm)              | 69       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

